

HANZA

ISUZU 4JG2

مشخصات

موارد بازرسی

API CH/CI
SAW 15W40
9 Lit

روغن موتور

فیلتر گازوئیل

فیلتر هوا

نقاط گریس کاری
طبق کارت

گریس کاری

تسمه پروانه

فیلتر روغن
موتور

API GL-5
SAW 85W90
6.5 Lit

روغن دیفرانسیل

تخلیه
مخزن سوخت

1000 ساعت 900 ساعت 800 ساعت 700 ساعت 600 ساعت 500 ساعت 400 ساعت 300 ساعت 200 ساعت 100 ساعت

تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر

🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧

🔧 🧽 🧽 🔧 🧽 🧽 🔧 🧽 🧽 🔧 🧽 🧽 🔧 🧽 🧽

🔧 🧽 🧽 🧽 🧽 🧽 🔧 🧽 🧽 🧽 🧽 🧽

🛢️ 🛢️ 🛢️ 🛢️ 🛢️ 🛢️ 🛢️ 🛢️ 🛢️ 🛢️

🔧 👁️ 👁️ 👁️ 👁️ 👁️ 🔧 👁️ 👁️ 👁️ 👁️ 👁️

🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧 🔧

👁️ 🔧

فقط یک بار تعویض گردد

🧽 🧽

👁️ بازدید دوره ای 🛢️ گریس کاری / روغن کاری 🧽 تمیزکاری 🔧 تعویض

⚠️ تعویض روغن موتور ۱۰۰ ساعت یا هر ۶ ماه (هر کدام که زودتر فرا برسد)

HANZA

ISUZU 4JG2

مشخصات

موارد بازرسی

DIN 51524
Pt 3 (H32)
50 Lit

روغن
هیدرولیک

فیلتر روغن
هیدرولیک

GM Dexron VI
7 Lit

روغن گیربکس

فیلتر روغن
گیربکس

DOT 3
0.4 Lit

روغن ترمز

فیلتر سوخت

تعویض مایع
رادیاتور

1000 ساعت 900 ساعت 800 ساعت 700 ساعت 600 ساعت 500 ساعت 400 ساعت 300 ساعت 200 ساعت 100 ساعت

تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر



بازدید دوره ای

گریس کاری / روغن کاری


















































تمیزکاری


تعویض


تعویض روغن موتور ۱۰۰ ساعت یا هر ۶ ماه (هر کدام که زودتر فرا برسد)


HANZA


ISUZU 4JG2

2000 ساعت	1800 ساعت	1600 ساعت	1400 ساعت	1200 ساعت	1000 ساعت	800 ساعت	600 ساعت	400 ساعت	200 ساعت	مشخصات	موارد بازرسی
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	کد کاربر	کد کاربر
										API CH/CI SAW 15W40 9 Lit	روغن موتور
										----	فیلتر گازونیل
										----	فیلتر هوا
										نقاط گریس کاری طبق کارت	گریس کاری
										----	تسمه پروانه
										----	فیلتر روغن موتور
										API GL-5 SAW 85W90 6.5 Lit	روغن دیفرانسیل
										----	تخلیه مخزن سوخت

تعویض 

تمیزکاری 

گریس کاری / روغن کاری 

بازدید دوره ای 

⚠ در شرایط کاری سخت (آلوده و گرم)، دوره های تعمیر و نگهداری به نصف کاهش می یابد.
 شرایط کاری سخت اعم از کارخانجات کاشی و سرامیک، پودر، چوب و MDF، ذوب، فولاد و ...
 تعویض روغن موتور ۱۰۰ ساعت یا هر ۶ ماه (هر کدام که زودتر فرا برسد). **⚠**

HANZA

ISUZU 4JG2

مشخصات

موارد بازرسی

DIN 51524
Pt 3 (H32)
50 Lit

روغن هیدرولیک

فیلتر روغن
هیدرولیک

GM Dexron
VI
7 Lit

روغن گیربکس

فیلتر روغن
گیربکس

DOT 3
0.4 Lit

روغن ترمز

فیلتر سوخت

تعویض مایع
رادیاتور

2000 ساعت 1800 ساعت 1600 ساعت 1400 ساعت 1200 ساعت 1000 ساعت 800 ساعت 600 ساعت 400 ساعت 200 ساعت

تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر

🔧

🔧


🔧


🔧


🔧


🔧

🔧

بازدید دوره ای 

گریس کاری / روغن کاری 

تمیزکاری 

تعویض 

⚠ در شرایط کاری سخت (آلوده و گرم)، دوره های تعمیر و نگهداری به نصف کاهش می یابد.

شرایط کاری سخت اعم از کارخانجات کاشی و سرامیک، پودر، چوب و MDF، ذوب، فولاد و ...

⚠ تعویض روغن موتور ۱۰۰ ساعت یا هر ۶ ماه (هر کدام که زودتر فرا برسد).