

HANZA

NISSAN K25

2000 ساعت	1800 ساعت	1600 ساعت	1400 ساعت	1200 ساعت	1000 ساعت	800 ساعت	600 ساعت	400 ساعت	200 ساعت	مشخصات	موارد بازرسی
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر	کد کاربر
										API SL SAW 10W40 3.8 Lit	روغن موتور
										----	فیلتر گازوئیل
										----	فیلتر هوا
										نقاط گریس کاری طبق کارت	گریس کاری
										----	تسمه پیراونه
										----	فیلتر روغن موتور
										API GL-5 SAW 85W90 6.5 Lit	روغن دیفرانسیل
										----	تخلیه مخزن سوخت

فقط یک بار تعویض گردد

تعویض

تمیزکاری

گریس کاری / روغن کاری

بازدید دوره ای

⚠ در شرایط کاری سخت (آلوده و گرم)، دوره های تعمیر و نگهداری به نصف کاهش می یابد.
شرایط کاری سخت اعم از کارخانجات کاشی و سرامیک، پودر، چوب و MDF ، ذوب، فولاد و ...
⚠ تعویض روغن موتور ۱۰۰ ساعت یا هر ۶ ماه (هر کدام که زودتر فرا برسد).

HANZA

NISSAN K25

مشخصات

موارد بازرسی

DIN 51524
Pt 3 (H32)
50 Lit

روغن هیدرولیک

فیلتر روغن
هیدرولیک

GM Dexron VI
7 Lit

روغن گیربکس

فیلتر روغن
گیربکس

DOT 3
0.4 Lit

روغن ترمز


فیلتر سوخت

تعویض مایع
رادیاتور

2000 ساعت 1800 ساعت 1600 ساعت 1400 ساعت 1200 ساعت 1000 ساعت 800 ساعت 600 ساعت 400 ساعت 200 ساعت

تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر کد کاربر



















بازدید دوره ای 


گریس کاری / روغن کاری 

تمیزکاری 

تعویض 

 در شرایط کاری سخت (آلوده و گرم)، دوره های تعمیر و نگهداری به نصف کاهش می یابد.

شرایط کاری سخت اعم از کارخانجات کاشی و سرامیک، پودر، چوب و MDF ، ذوب، فولاد و ...

 تعویض روغن موتور ۱۰۰ ساعت یا هر ۶ ماه (هر کدام که زودتر فرا برسد).